

معرفی محصول AY24

این محصول پلی یورتان دوجزئی جهت تزریق به عمق بتن به منظور آبنندی قطعی میباشد.

ویژگی ها و موارد مصرف:

این مواد در نقاطی از بتن که دارای ریزش شدید آب میباشدند فوق العاده موثر است.

با آب واکنش داده و بین ۱۰ تا ۱۵ مرتبه حجیم میشود

کلیه درزها و فضاهای خالی بتن را پر میکند و فشار منفی را کاملا خنثی نماید

دارای الاستیسیته بالا جهت پر کردن درزهای سرد و مقاومت در برابر لرزش سازه

نحوه استفاده :

ابتدا دو جزء ماده را بخوبی با هم مخلوط نمائیم البته زمان مخلوط شدن بایستی از ۲ تا ۵ دقیقه بیشتر نشود ضمنا سرعت مخلوط شدن مواد نباید از ۵۰۰ دور در دقیقه بیشتر باشد و گرنه تولید حباب میکند. سپس نقاط مورد نظر را به عمق معینی که کارشناسی شده سوراخ کرده و نازلهای مخصوص را در حفره ها جای میدهیم و مواد را با پمپ مخصوص به داخل بتن تزریق میکنیم که مقدار فشار و زمان تزریق به نحوه کارشناسی آبریزش و کیفیت اختلاط بتن بستگی دارد

مقدار مصرف:

تا مقداریکه آبنندی قطعی صورت پذیرد