

معرفی محصول DDM PU 2K

این محصول درزگیر دوجزئی بر پایه پلی یورتان و قیر میباشد
ویژگی ها و موارد مصرف:

- این محصول جهت پر کردن درزهای افقی روی سطوح بتنی میباشد

- دارای الاستیسیته بالایی است و در دمای ۲۰- تا ۱۲۰+ الاستیسیته خود را حفظ میکند

- سرداجراست

- در برابر خوردگی مقاوم است

- از چسبندگی بالایی برخوردار است

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

CONTENTS	: BITUMEN – POLYURETHAN
DENSITY	: 1.05 Kg/dm ³
COLOR	: BLACK
APPLICATION TEMPERATUR	: BETWEEN -40°C – +80°C
APPLICATION TIME	: 20-30 MINUTES
UV RESISTANCE	: VERY GOOD

نحوه استفاده :

ابتدا محتوی ظرف را داخل میکسر ریخته و با دریل با دور متوسط میکس میکنیم سپس محصول آماده شده را ظرف مدت ۳۰ دقیقه استفاده میکنیم بایستی توجه داشت که درزها و ترکها کاملا تمیز و عاری از هرگونه خاک و چربی و رطوبت باشد

مقدار مصرف:

بطور متوسط ۱ گرم بر دسیمتر مکعب

انواع بسته بندی

در قوطی های ۴ و ۸ کیلویی