

## معرفی محصول Beyazcoat

محصول مورد نظر رنگ اکریک پایه آبی بوده ، و مهمترین مزیت آن خاصیت الاستیکی و زود خشک شونده می باشد. خاصیت الاستیکی ماده ناشی از افزودنیهای مختلفی پلیمری است که به آن اضافه شده است. بعد از تبخیر شدن آب از ساختار ماده ، یک لایه مقاوم در برابر نم و رطوبت با چسبندگی قابل توجه بر روی سطوح مورد نظر خواهیم داشت.



### ویژگی ها و موارد مصرف:

این محصول برای عایق نمودن حمام ها ، آشپزخانه ها ، سرویس های بهداشتی ، سطوح سیمانی و گچی نمای ساختمان و شیروانیها همچنین سطوح خارجی دیوارهای ساختمان ، زیرزمین ، انبار کالا و .. به صورت افقی و عمودی استفاده می -شود.

- استفاده آسان برای تمام اشخاص.

- قابلیت تشکیل لایه های عایق یکنواخت و بدون درز و گسیختگی .

- دارای خاصیت الاستیکی دائمی.

- بدون نیاز به گرم کردن و یا افزودن سایر حلال ها.

- بسیار سریع خشک می شود.

- محصول مذکور کاملا سازگار با محیط زیست می باشد.

- قابل مصرف بر روی کلیه سطوح بدون قابلیت اشتعال و سمی بودن.

- به علت وجود آب در ساختار ماده ، دارای چسبندگی بسیار بالا حتی بر روی سطوح مرطوب نیز می باشد.

- فوق العاده مناسب برای پوشاندن ترکها و شکافها.

**THINNER**

**: WATER**

**DENSITY OF MIXTURE**

**: 1, 34 kg/dm<sup>3</sup>**

**APPLICATION TEMPERATUR : BETWEEN +5°C – +35°C**

**CURING TIME : TOUCHING :12 HOURS**

**FULL DRYING :24 HOURS**

**TEST :48 DAYS**

#### **نحوه استفاده :**

- سطح مورد نظر باید کاملا خشک وبدون رطوبت باشدوهمچنین عاری از هرگونه چربی و خاک وسنگ وکلوخ
- دارای ۳۰۰درصد الاستیسیته که تا منفی ۲۰ ومثبت ۸۰ درجه مقاومت دارد
- این محصول ابتدا به نسبت ۱/۱ با آب مخلوط شده و در یک لایه روی سطح اعمال میشود سپس بعداز ۱۲ ساعت لایه دوم بدون افزودن آب روی سطح اعمال میگردد این محصول ترکها را کاملا میپوشاند و در برابر نور آفتاب مقاوم است و خاصیت رنگپذیری بالایی دارد و با استفاده از رنگدانه های موجود میتوان رنگ آن را به دلخواه تغییر داد
- بعد از اجرا سطح موردنظر بایستی تا ۲۴ ساعت از رطوبت بالا و بارندگی و یخ زدگی مصون باشد

#### **مقدار مصرف:**

برای هر لایه : ۷۵۰ تا ۹۰۰ گرم برمترمربع و حداقل ۲ لایه.

#### **انواع بسته بندی:**

در قوطی های ۵ و ۲۰ کیلویی