

## معرفی محصول Crystal Permo chim



این محصول متشکل از سیمان و آب کریستالی شده است که یک عایق رطوبتی خوب با ساختاری ساده است.

### ویژگی ها و موارد مصرف:

- قابل مصرف برای عایق نمودن سطوح داخلی و خارجی سطوحی که در مقابل رطوبت شدید می باشند مثل شمال و جنوب کشور

(با خاصیت ایجاد کریستال در منافذ بتون جهت جلوگیری از ورود رطوبت)

- قابل مصرف در سطوح خارجی و داخلی استخرها ، مخازن آب ، منبع ها و زیرزمین ها .

- قابل مصرف برای جلوگیری از ورود رطوبت و نم به داخل سطوح و دیوارهای شیب دار و طبقات پارکینگ.

- قابل مصرف جهت آبندی دیوارهای داخلی زیرزمین.

- قابل استفاده در کانالهای جمع آوری بارندگی و راههای آب و فاضلاب.

- قابل کاربرد بر روی سطوح مرطوب.

- استفاده آسان به طوری که پس از مخلوط نمودن پودر و آب حصول آماده مصرف ایجاد می گردد.

- مقاوم در برابر اشعه UV خورشید.

- قابل مصرف در نواحی و سطوحی که در جهت جریان مستقیم آب هستند می باشد.

- از سطوح بتنی و گچی در برابر آلودگی هوا و گازهای اسیدی جوی محافظت می نماید.

- کاملا اقتصادی می باشد.

### نحوه استفاده :

- ابتدا در ظرفی مناسب محتوای ۲۵ کیلوگرم پودر را با آب در یک همزن ترجیحا برقی مخلوط نمائید تا مخلوطی یکنواخت حاصل شود.

- سطح مورد استفاده را مرطوب نمائید و مقدار یک کیلوگرم از محصول را برای هر متر مربع توسط بورس و تی شو بکشید.

- زمانی که این لایه شروع به خشک و الاستیک شدن نمود، کمی روی آن را مرطوب نموده و یک کیلوگرم دیگر از محصول را روی لایه اولی اجرا نمائید.

- اگر این محصول در جایی مورد استفاده قرار می گیرد که در معرض فشار بالای (اجسام و آب و...) است بایستی بین دو لایه اجرا شده از الیاف های پلی استری

(۵۰-۶۰ گرمی)، نمدی، شیشه ای و.. استفاده نمود.

- قبل از خشک شدن لایه دوم اقدام به چسباندن (فشار دادن) کاشی و سرامیک ها به سطح، نمائید.

#### **مقدار مصرف:**

۱ کیلوگرم در متر مربع برای هر لایه و حداقل در ۲ لایه بایستی استفاده شود. حداکثر استفاده ۴ کیلوگرم در متر مربع.

#### **انواع بسته بندی:**

پاکت ۲۵ کیلوئی.