

Emulzer CSP

معرفی محصول

محصول مورد نظر متشکل از بیتومن و حلال مخصوص بخود بوده ، داراری ساختاری بسیار ساده می باشدو به صورت مایع است. بعد از تبخیر شدن حلال از ساختار آن یک لایه ضد آب با قدرت چسبندگی فوق العاده و قدرت الاستیکی عالی بر روی سطوح مورد استفاده ، پدیدار می گردد. در مواردی که سطح در تماس مستقیم با آب است ، این محصول کمک شایانی به مصرف کننده می رساند.



ویژگی ها و موارد مصرف:

- قابل استفاده به عنوان عایق لوله در مورد لوله های مدفون در خاک و غیر مدفون.
- قابل استفاده بر روی زمین ، ستون ها ، حفاظ ها ، دیوارها و سطوح شیب دار
- برای عایق کاری کانالهای جمع آوری آب باران و فاضلاب و ...
- بسیار مقاوم در برابر آبهای شور و سولفاتها.
- آبندی کانکس ها و ورق های فلزی.
- بسیار چسبنده به انواع ساختمانی و فلزات.
- استفاده آسان برای تمام اشخاص.
- قابلیت تشکیل لایه های عایق یکنواخت و بدون درز و گسیختگی .
- آماده مصرف ، بدون نیاز به گرم کردن و یا افزودن حلال.
- بسیار سریع خشک می شود.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

TURKISH STANDARDS NO. : 103

POZ. NO : 04.614

CONTENT : BITUMEN/RUBBER

THINNER : SOLVENT

COLOR	: BLACK
FORM	: VISCOUS LIQUID
GRAVITY	: 0,98 g/cm ³
SOFTENING POINT	: +65°C
APPLICATION TEMPERATURE	: +5°C TO +35°C
APPLICATION METHOD	: BRUSH, SPRAYING, ROLL, OR DIPPING
SOLID CONTENT	: %65
CRUSTING TIME	: APPROX. 1 HOUR

نحوه استفاده :

این محصول قابل استفاده بر روی سطوحی است که در تماس مستقیم با آب هستند. نیازی به حلال جهت آماده یازی نصب ندارد و به صورت سرد و توسط بورس و فرچه و اسپری و یا غوطه ور ساختن در حوضچه نصب می گردد. برای استعمال بر روی سطوح غیر فلزی از پرایمر [Emilkote](#) و برای سطوح فلزی از پرایمر [Emulzer C](#) استفاده می شود. (جهت تمیز نمودن سطح و ایجاد چسبندگی بالا) با توجه به اینکه امولزر [CSP](#) سریع و در طی ۱ ساعت خشک می گردد، حداقل یک روز برای خشک شدن هر لایه بایستی صبر کرد تا نتیجه مطلوب تر فراهم شود. اگر این محصول در جایی مورد استفاده قرار می گیرد که در معرض فشار بالای (اجسام و آب و...) است بایستی بین دو لایه اجرا شده از الیاف های پلی استری (۵۰-۶۰ گرمی)، نمدی، شیشه ای و.. استفاده نمود. بعد از اینکه این محصول بر روی سطوح خارجی غیر مدفون نصب گردید که در تماس مستقیم شرایط جوی و اشعه UV خورشید است، بهتر است برای افزایش دوام و طول عمر این محصول از محصولی به نام [Alutec](#) استفاده گردد.

مقدار مصرف:

برای هر لایه : ۵۰۰ گرم در متر مربع.

انواع بسته بندی:

در قوطی های ۵، ۱۸ و بشکه های ۲۲۰ کیلوئی.