

معرفی محصول Emilkote



محصول مورد نظر عایق رطوبتی می باشد که با روشهای ویژه ای از مخلوط آب و بیتومن تشکیل گردیده است و براحتی قابل مصرف بر روی سطوح بتنی و آجرپوشی است. بعد از نصب بر روی سطوح مورد نظر، آب موجود در آن تبخیر گشته و یک لایه عایق رطوبت بر روی سطح ایجاد می گردد.

ویژگی ها و موارد مصرف:

این محصول به صورت پوشش (Cover) برای جلوگیری از ورود رطوبت به انبیه ها، دیوارها، بام ها، تراس ها و ... نصب می گردد. این محصول قابلیت نصب بر روی سطوح افقی و عمودی را داراست. قابلیت پوشش سطوح ترک دار و سطوحی که در مجاورت فشار زیاد آب هستند را نیز دارا می باشد. این عایق بعنوان لایه پرایمر سایر محصولات بیتومن اجرا می گردد. بهترین محصول جهت پرایمر ایزوگام است و قبل از نصب ایزوگام بر روی بام می توان این عایق را بر روی سطح کشید سپس ایزوگام را بر روی آن نصب نمود. این فرآیند سبب می گردد تا ایزوگام در طی سالیان طولانی طبله نکرده و ترک نخورد و دوام منطقه عایق کاری شده را چندین برابر می نماید.

- محصولی است بسیار مقرون بصره.

- چون این محصول با آب رقیق می گردد، براحتی بر روی سطوح مرطوب نیز قابل اجراست.

- بعد از تبخیر شدن آب از ساختار ماده به هیچ وجه درون آب حل نمی گردد و یک لایه کاملا ضد آب بوجود می آورد.

نحوه استفاده :

- ۱- کاملا بصورت سرد و بدون نیاز به حرارت قابل مصرف می باشد.
- ۲- بعد از مخلوط شدن ماده با آب (۲۰٪) قابل مصرف با اسپری، رول و بورس می باشد.
- ۳- بر اساس شرایط آب و هوایی تقریباً طی مدت ۲ تا ۵ ساعت خشک می شود.
- ۴- ترجیحاً در شرایط آب و هوایی بارانی و دمای پائین تر از ۵ + درجه سانتی گراد استفاده نشود.
- ۵- هرگز لایه دوم و لایه های بعدی را قبل از خشک شدن لایه قبلی استفاده ننمائید.

مقدار مصرف:

برای هر لایه : ۴۰۰ گرم در متر مربع.

انواع بسته بندی:

در قوطی های ۵ ، ۱۸ و بشکه های ۲۲۰ کیلوئی.