



Emulzer C

معرفی محصول

محصول مورد نظر عایق رطوبتی می باشد که با روش های ویژه ای از مخلوط حلال و بیتومن و رزین تشکیل گردیده است و براحتی قابل مصرف بر روی انواع سطوح فلزی است. بعد از نصب بر روی سطوح مورد نظر ، حلال موجود در آن تبخیر گشته و یک لایه عایق رطوبت بر روی سطح ایجاد می گردد.

ویژگی ها و موارد مصرف:

این محصول به صورت پوشش (Cover) برای جلوگیری از ورود رطوبت و در نتیجه زنگ زدگی بر روی انواع فلزات (چدن ، ورق های فولادی و ..) نصب می گردد. این محصول قابلیت نصب بر روی سطوح افقی و عمودی را داراست. قابلیت پوشش سطوح ترک دار و سطوحی که در مجاورت فشار زیاد آب هستند را نیز دارا می باشد. این عایق بعنوان لایه پرایمر سایر محصولات بیتومن بر روی سطوح فلزی اجرا می گردد. می توان از این محصول جهت استفاده بر روی میلگردهای بکاررفته در بتن ریزی استفاده نمود و آنها را از خوردگی و زنگ زدگی محافظت نمود.

- محصولی است بسیار مقرون بصرفه.

- قابلیت تشکیل لایه های عایق یکنواخت و بدون درز و گسیختگی.

- بعد از تبخیر شدن حلال از ساختار ماده به هیچ وجه درون آب حل نمی گردد و یک لایه کاملا ضد آب بوجود می آورد.

- احتیاج به گرم کردن و یا افزودن حلال خاصی ندارد و آماده مصرف است.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

TURKISH STANDARDS NO.	: 103
POZ. NO	: 04.614
CONTENT	: BITUMEN/RUBBER
THINNER	: SOLVENT
COLOR	: BLACK
FORM	: VISCOUS LIQUID
GRAVITY	: 0,98 g/cm ³

SOFTENING POINT	: +65°C
APPLICATION TEMPERATURE	: +5°C TO +35°C
APPLICATION METHOD	: BRUSH, SPRAYING, ROLL, OR DIPPING
SOLID CONTENT	: %65
CRUSTING TIME	: APPROX. 2 HOUR

نحوه استفاده :

- ۱- کاملا بصورت سرد و بدون نیاز به حرارت قابل مصرف می باشد.
- ۲- قابل مصرف با اسپری، رول و بورس می باشد.
- ۳- بر اساس شرایط آب و هوایی تقریباً طی مدت حدود ۲ ساعت خشک می شود.
- ۴- ترجیحاً در شرایط آب و هوایی بارانی و دمای پائین تر از ۵ + درجه سانتی گراد استفاده نشود.
- ۵- هرگز لایه دوم و لایه های بعدی را قبل از خشک شدن لایه قبلی استفاده ننمائید.

مقدار مصرف:

برای هر لایه : ۵۰۰ گرم در متر مربع.

انواع بسته بندی:

در قوطی های ۵، ۱۸ و بشکه های ۲۲۰ کیلوئی.