

Izo-Balkon معرفی محصول

محصول مورد نظر متشکل از ترکیبات مخصوص و حلال آب می باشد. این مواد بعنوان پوشش زیرین و اولیه بر روی سطوحی که در مجاورت آب مثل حمام ها و سرویس های بهداشتی هستند، ساخته شده است. این محصول قادر به تشکیل یک سد نامرئی به منظور پیش راندن و عقب زدن آب و حتی جلوگیری از نفوذ آب از ترک های ظریف به داخل سطح مورد استفاده می باشد. استفاده از این محصول بر روی سطوح مورد نظر مانع از نشت پذیری نم و رطوبت و همچنین مانع نفس کشیدن (ورود هوا) به داخل منافذ می شود.



ویژگی ها و موارد مصرف:

- این محصول قابل استفاده بر روی کلیه سطوح بتنی ، بین درز کاشی و سرامیک ها ، روی تراس ها و پشت بام های موزائیکی ، روی سفالهای بام ها و... می باشد.
- قابل استفاده بر روی سطوح قبل از رنگ زدن.
- قابل استفاده بر روی سطوحی که در تماس مستقیم با آب هستند مثل تراس ها و بالکن ها.
- این محصول برای استفاده بر روی سطوحی که فشار بالای آب را تحمل می کنند و یا سطوح لعابی و شیشه ای که در ساختار مترو و قطارهای زیرزمینی و یا اماکنی که فشار بالای هیدرواستاتیکی را تحمل می نمایند، توصیه نمی شود!
- در مواردی که سرویس های بهداشتی مشکل رطوبت دهی دارند می توان این محصول را بکار برد.
- ضمن محافظت سطوح قابلیت شستشوی بالا دارد، بدون اینکه آسیبی به آن برسد. آماده مصرف می باشد بدون احتیاج به افزودنی دیگر.
- موادی است کاملا شفاف و ناپیدا و هرگز لایه فیلم مانند را بر روی سطوح تشکیل نمی دهد.
- آب بر روی سطوحی که این محصول استفاده شده باشد به سرعت می لغزد و ضمن اینکه شستشوی برای سطوح می باشد، به داخل سطح نیز شاهد ورود رطوبت نخواهیم بود.
- این مواد به سرعت داخل سطوح نفوذ می نمایند. سریع و بدون پرس خشک می شود.
- مانع تشکیل قارچ ها و کپک ها می شود و از تشکیل محیط مناسب برای رشد میکروارگانیسم ها و جلبک ها که در اثر وجود رطوبت می باشد، جلوگیری می نماید. مقاومت این محصول در برابر اشعه UV بسیار عالی می باشد.
- باعث اشتعال و انفجار نمی گردد. غیر سمی است و باعث آسیب های اکولوژیکی نمی گردد.

- از نم کشیدن دیوارها جلوگیری می کند و قادر به حفظ گرما می باشد. (زیرا تنها نفوذ ۵٪ رطوبت به داخل باعث کاهش ۳۰٪ از کارائی عایق های حرارتی می شود). روی لعاب سرامیک ها و شیشه ها و رنگ های متالیک قابل مصرف نیست!

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

COLOR : White in the package, becomes invisible & Transparent when it dries solid.

Specific Gravity : 0.99 gr/cm³

APPLICATION TEMPERATURE : +5°C TO +50°C

SETTING TIME

FULL SETTING : 8 Hours

COMPLETE CURE : 10 days

RESISTANCE TO UV RAYS : Excellent

نحوه استفاده :

براحتی قابل استفاده با رول و اسپری و برس است. قبل از استفاده کاملا محتویات بطری را تکان دهید و برای استفاده در درز بین کاشی و سرامیک ها با بورس نرم رنگرزی محلول را در حدود ۴۵۰ گرم در متر مربع درز در سطح کار بکشید. بعد از گذشت حداقل ۸ ساعت مقدار ۲۵۰ گرم دیگر از محصول را در روی لایه اول اجرا نمایید. بعد از مصرف ، ابزارآلات مورد استفاده را با تینر و شوینده ها تمیز نمائید. سطح کار بایستی تمیز و خشک و عاری از هر گونه آلودگی باشد.

مقدار مصرف:

با توجه به میزان جذب سطح برای هر با استفاده : ۲۰۰ - ۷۰۰ گرم در مترمربع.

مثال : لایه اول ۴۵۰ گرم و لایه دوم ۲۵۰ گرم.

انواع بسته بندی:

ظرف پلاستیکی ۱ کیلوئی.