

Duo Permo chim معرفی محصول

این محصول یک پوشش ضد آب متشکل از سیمان می باشد. دارای خاصیت الاستیکی است و از اکریک در ساختار آن استفاده شده است. دو جزئی است و از پودر + مایع تشکیل گردیده است. نوع مایع آن از ذرات محلول رزین تشکیل شده و نوع پودری آن دارای پیوندهای مولکولی هیدرولیکی است.



ویژگی ها و موارد مصرف:

- قابل مصرف برای عایق نمودن قسمت های داخلی مخازن آب آشامیدنی ، حوضچه ها و آبنماها ، منبع های آجری ، دیوارهای گچی.
- قابل مصرف به عنوان لایه زیرین و یا آخرین لایه عایق تراس ها و بالکن ها.
- قابل مصرف در کف سرویس های بهداشتی حمام ها ، توالت ها و آشپزخانه ها.
- قابل استفاده جهت آبدی استخرها ، سونا ها و
- قابل مصرف برای جلوگیری از ورود رطوبت و نم به داخل سطوح و دیوارهای شیب دار.
- قابل مصرف جهت آبدی دیوارهای داخلی زیرزمین.
- قابل استفاده در کانالهای جمع آوری بارندگی و راههای آب و فاضلاب.
- قابل مصرف برای اتصال و چسباندن سرامیک ، گرانیت و سنگ مرمر.
- قابل کاربرد بر روی سطوح مرطوب.
- استفاده آسان به طوری که پس از مخلوط نمودن پودر و مایع محصول آماده مصرف ایجاد می گردد.
- بر خلاف محصولات مشابه دارای مقاومت بالا در برابر اشعه های خورشید است.
- یک راه حل آبدی بسیار اقتصادی است.
- دارای خاصیت الاستیکی است.
- قابل مصرف در نواحی و سطوحی که در جهت جریان مستقیم آب هستند می باشد.

- بعد از نصب می توان روی آن راه رفت بدون اینکه صدمه ای به آن برسد ، بدین ترتیب می توان از آن برای پوشش تراسها و بالکنها استفاده کرد.

- از سطوح بتنی و گچی در برابر آلودگی هوا و گازهای اسیدی جوی محافظت می نماید.

- بر خلاف اینکه دارای خاصیت ضد آب بودن است ، این محصول قادر به جذب هوا به داخل سطحی که مورد استفاده قرار گرفته شده ، است و از سطوح بتونی و گچی

در برابر کربنیزه شدن و ترکیب شدن با کلر جلوگیری می نماید.

نحوه استفاده :

- ابتدا در ظرفی مناسب محتوای ۲۵ کیلوگرم پودر را با ۱۰ کیلوگرم مایع آن با یک همزن ترجیحا برقی مخلوط نمائید تا مخلوطی یکنواخت حاصل شود.

- سطح مورد استفاده را مرطوب نمائید و مقدار یک کیلوگرم از محصول را برای هر متر مربع توسط بورس و تی شو بکشید. (حداکثر ۳۰ الی ۴۵ دقیقه قبل از خشک

شدن محلول آن را اجرا نمائید.)

- زمانی که این لایه شروع به خشک و الاستیک شدن نمود، کمی روی آن را مرطوب نموده و یک کیلوگرم دیگر از محصول را روی لایه اولی اجرا نمائید.

- اگر این محصول در جایی مورد استفاده قرار می گیرد که در معرض فشار بالای (اجسام و آب و...) است بایستی بین دو لایه اجرا شده از الیاف های پلی استری

(۵۰-۶۰ گرمی)، نمدی ، شیشه ای و.. استفاده نمود.

- قبل از خشک شدن لایه دوم اقدام به چسباندن (فشار دادن) کاشی و سرامیک ها به سطح، نمائید.

مقدار مصرف:

۱۵-۲ کیلوگرم در متر مربع (۲ لایه ۱ کیلوئی) و ۴ کیلو در مواقع فشار بالا مثل مخازن و یا استخرهای بالای ۴ متر عمق.

انواع بسته بندی:

ظرف ۱۰ کیلوئی محتوای مایع و پاکت ۲۵ کیلوئی محتوای پودر.