

SELF 40

معرفی محصول

این محصول کفیوش اپوکسی سه جزئی جهت استفاده در روی سطوح فلزی و بتنی به عنوان لایه نهایی پوشش میباشد

ویژگی ها و موارد مصرف:

جهت پوشش کف سالنهای صنعتی و فروشگاهها .ساختمانهای اداری و انبارها و کارخانجات غذایی و...

بسیار مقاوم در برابر خوردگی-مقاومت بسیار عالی در برابر بار ترافیکی

دارای چسبندگی بسیار بالا و ضد گردوغبار است

کاملا بهداشتی وبدون آلودگی جهت استفاده در بیمارستانها و مراکز بهداشتی

کاملا یکنواخت و بدون ایجاد درز است

تا ضخامت ۵ میلیمتر قابل اجراست . نیازی به رقیق شدن با تینر ندارد

نحوه استفاده :

سطح مورد استفاده بایستی خشک و تمیز باشد. در هنگام وجود آب و یا یخ استفاده نشود. در صورتیکه سطح فلزی باشد بایستی سندبلاست شود سپس با استفاده از پرایمر **GR448** یا **GR402** آماده اعمال لایه میانی شود. دو جزء **A** و **B** اپوکسی بایستی به مدت ۲ تا ۵ دقیقه با دور ۵۰۰ باهم مخلوط شوند سپس جزء **C** در میکسر ریخته شده و بین ۲ تا ۳ دقیقه کاملاً میکس میشوند و توسط ماله روی سطح اعمال میگردد دمای اجرای کلیه اپوکسی ها بایستی بالای ۱۰ درجه باشد در ضمن فاصله زمانی هر لایه بین ۱۰ تا ۲۴ ساعت با توجه به دمای محیط میباشد در صورتیکه این زمان بیشتر شود لایه قبلی بایستی برداشته شود

مقدار مصرف:

بطور متوسط ۱٫۸ تا ۲ کیلوگرم بر مترمربع برای یک لایه به ضخامت یک میلیمتر