

Swell -Flex

معرفی محصول

نوار مذکور از جنس بنتونیت سدیم بوده و بعنوان واتر استاپ برای درزبندی اتصالات بتنی بکار می رود. دارای خاصیت متورم شونده زیاد است ، بدین صورت که بعد از تماس رطوبت به آن به مقدار ابعادی زیادی (۲۵۰٪) متورم می شود.



ویژگی ها و موارد مصرف:

- برای درز بندی اتصالات بتنی در استخرها، مخازن آب ، فنداسیون ها ، بتن های قدیمی و جدید ، مجرای فاضلاب ، تاسیسات آب، تونلهای مترو و.. بکار می رود.

- قابلیت نصب بسیار راحت نسبت به واتراستاپ های معمول از جنس PVC دارد.

- در درزهای عمودی بسیار راحت نصب می گردد.

- مثل واتر استاپ احتیاج به جوش و اورلب کردن ندارد.

- یک کارگر ساده به راحتی می تواند ۱۳۰ متر را در یک ساعت نصب نماید.

- تحمل فشار آب بسیار عالی دارد و مانند واتراستاپ های PVC نیست که با تغییرات فشار آب حالت خود را از دست بدهد.

نحوه استفاده :

سطح مورد استفاده بایستی خشک و تمیز باشد. در هنگام وجود آب و یا یخ استفاده نشود. در موارد عمودی برای نصب حدود ۱۵ ثانیه داخل درز با فشار انگشتان نگه داشته شود تا به سطح بچسبد.

قبل از مصرف برچسب سیلیکونی را از آن جدا نمائید.

مقدار مصرف:

بستگی به طول کار دارد.

انواع بسته بندی:

رول هفت متری در کارتن . ابعاد رول : 7mm x 20 mm x m